

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD153ZJ

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 g/
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 170Nm - BL

Avvitatore ad impulsi compatto potente grazie alla sinergia tra il motore brushless e la coppia di serraggio 170Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito senza batterie e carica batterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 3400 min ⁻¹
Coppia di serraggio Max	170 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Impulsi al minuto	0 - 3600 min ⁻¹
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	13,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	126 x 79 x 238 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Attacco guida	1/4 "

Codice EAN 0088381824026

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Vassoio preformato



ACCESSORI OPTIONAL

821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Vassoio preformato

