



# PULISCIFUGHE

concentrato

**l'antipolvere, anticalcare per pavimenti**

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

PULISCIFUGHE concentrato attacca e distrugge lo sporco resistente ai normali detergenti, come polvere, macchie di pittura murale, calcare, salnitri, etc. da pavimenti e rivestimenti resistenti agli acidi. Per la pulizia di superfici non resistenti si consiglia l'uso di KILLER DELLO SPORCO concentrato.

PULISCIFUGHE non è abrasivo e non contiene acido muriatico. Dopo il lavaggio, per una protezione antiaderente e per facilitare le pulizie quotidiane, usare LAVALUCIDA, la cera che non cera ma che isola dallo sporco.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

PULISCIFUGHE è indicato per tutte le superfici resistenti agli acidi, come: gres, klinker, monocotture, cotto, cotto smaltato, gres porcellanato sia satinato che lucido.

### MODALITÀ D'USO

#### Pulizia straordinaria

Il lavaggio del pavimento si effettua mettendolo a bagno con una soluzione di PULISCIFUGHE diluito da 1:2 a 1:10 con acqua fredda. Lasciare agire alcuni minuti, quindi strofinare con appositi: spazzolino, spazzolone, paglietta, macchina lavasciuga. Successivamente risciacquare. Per pavimenti sporchi di grasso, sostituire PULISCIFUGHE con CASACHIT o KILLER DELLO SPORCO.

#### Pulizia ordinaria

Aggiungere 1 tappo misurino di prodotto all'acqua fredda di lavaggio. Dove necessita risciacquare.

N.B. ANTIPOLVERE CASA scioglie ed elimina aloni da macchie di imbiancatura; per idropitture lavabili o al quarzo, aiutarsi con SOLVENTE F/CH, SG 43, M340, prima di procedere al lavaggio delle superfici.

**P.S.: per la pulizia profonda di fughe e pavimento, diluire un flacone da 2 litri in 4-6 litri di acqua fredda; spargere sul pavimento.**

**Resa: 25-30 mq c.a.**

**Tempo di lavaggio: 30 minuti.**



**PERICOLO**

**pulisce le fughe e i pavimenti**

# PULISCIFUGHE

concentrato

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	di acido semiorganico in poliglicoleteri
Stato fisico	liquido profumato
Colore	giallo
pH	2,5 (sol. 1%)
Peso specifico	1,045 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	non corrosivo nell'uso
Stabilità in magazzino	12 mesi
Punto di infiammabilità	> 60°C
ADR	8 / 3264 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	4,55 % (47,55 g/L)
VOC (carbonio volatile)	2,58 % (26,95 g/L)

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: inferiori al 5% tensioattivi non ionici e anfoteri.**

### AVVERTENZE

PULISCIFUGHE è il detergente leggermente acidulo, accertarsi della resistenza agli acidi del materiale da pulire. Per la rimozione di un'elevata quantità di sporco di cantiere, utilizzare il detergente acido tamponato RASKLINKER MADRAS. Per la pulizia di materiali non resistenti ai detergenti acidi (vedi alcune tipologie di grès porcellanato lappato), utilizzare WAXOUT FORTE o KILLER DELLO SPORCO concentrato. Per la manutenzione ordinaria di superfici delicate, vedi GRESKLIN, DETERSAN CASA o ANTIPOLVERE CASA.

### PRECAUZIONI

Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione, non somministrare nulla per via orale e consultare un medico.

CONFEZIONI:



L 2x6



L 5x4



L 10



L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
Tel. 0572 490053, Fax 0572 477053  
info@madras.it, www.madras.it



Per informazioni tecniche  
dalle ore 9,00 alle 12,00  
e dalle ore 15,00 alle 18,00  
da telefono fisso