



Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione
- Per installazione in nuovi impianti (Accessorio "PUSH TOTAL")
- Per acqua potabile

Dotazione

- Valvola "PULSAR"
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello valvola
- Manicotto in gomma di collegamento al tubo di rame
- Tubo d'aria in PVC 200 mm.

Accessori

- Pulsante "PUSH DUAL" compatibile ai seguenti modelli:
CATIS, TREMOLADA, DI.BA.
- Pulsante "PUSH TOTAL" compatibile ai seguenti modelli:
ITS TODINI, RIZZO, OLI, CR, NUOVI IMPIANTI

Caratteristiche

- Valvola doppio scarico
- Materiali: ABS, PP, POM
- Prodotto Brevettato
- Azionamento pneumatico magnetico
- Induzione magnetica 5.130 Gauss
- Massima quantità d'acqua erogata (max. 9-4,5 litri)
- Minima quantità d'acqua erogata (min. 6-3 litri)
- Conforme al decreto "**Bonus idrico**"
(volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri in conformità alla Legge 178-30/12/2020 Art.1 / Comma 62)
- Marcatura livello acqua min.-max.
- Ridotto impatto acustico
- Attuatore pneumatico in silicone
- Guarnizione valvola in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Confezione scatola	Confezione multipla
CPULSAR	PULSAR	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	25